



Kubota

M5091:
Předčí
všechna
vaše
očekávání.



AKCE: Kubota M5091

Foto je ilustrační.

s čelním nakladačem a lopatou 1 199 900 Kč (bez DPH)

- 4válcový motor o výkonu 95 koní.
- Univerzální, kompaktní traktor pro zemědělství i komunální sféru.
- Robustní čelní nakladač.
- **3 roky tovární záruka.**

Prostorná a tichá kabina



Bezkonkurenční obratnost za všech podmínek



Cena s DPH: 1 451 879 Kč.

K.B.T. PROFTECH s.r.o.

Košťálkova 1527 | 266 01 Beroun | info@kubota.cz | www.kubota.cz

100% japonská kvalita

Technická data

Model		M5091
Motor		
Typ		V3800-CR-TIEF4
Zdvihový objem / počet válců	cm ³	3 769/4
Max. otáčky motoru	ot/min	2 600
Max. výkon motoru při 2 600 ot/min (97/68/EG)	kW (PS)	70,9 (95)
Objem palivové nádrže / AdBlue	l	105/12
Převodovka		
Počet rychlostních stupňů		36 vpřed / 36 vzad
Maximální rychlost	km/h	40
Převodovka		synchronizovaná, 6 stupňů, 2stupňový násobič, 3 skupiny
Reverzní zařízení		elektrohydraulické
Brzdy		hydraulické kotoučové, zapínání 4 × 4 při brzdění
Připojení pohonu 4 × 4		elektrohydraulické
Uzávěrka diferenciálu přední / zadní		samosvorný diferenciál / uzavěrka diferenciálu
Zadní vývodový hřídel (PTO)		
Typ		nezávislý, elektrohydraulická lamelová spojka s brzdou
Rychlost	ot/min	540/540E (540/1 000 – volitelně)
Hydraulika		
Průtok hydraulického čerpadla	l/min	64
Třibodový závěs		rychloupínací s teleskopickými stabilizátory
Kategorie		II
Regulace		polohová, silová a smíšená
Nosnost na konci ramene	kg	4 100
Počet hydraulických okruhů		2 standardně (volitelně třetí ventil s regulací průtoku)
Ostatní		
Řízení		hydraulické
Přední náprava		uzavřené koncové převody, kuželové soukolí
Přístrojový panel		analogový / LCD display
Standardní pneu		360/70 R24 vpředu; 480/70 R34 vzadu
Rozměry a hmotnosti		
Celková délka	mm	4 045
Celková výška	mm	2 645
Celková šířka	mm	2 195
Rozvor	mm	2 250
Světlá výška	mm	455
Rozchod kol – vpředu	mm	1 560–1 660
Rozchod kol – vzadu	mm	1 440–1 790
Pohotovostní hmotnost	kg	3 420
Průměr otáčení (bez brzd)	m	4,2

Technická data čelního nakladače

Model		LA1854
Max. zdvih na čepu nakladače	mm	3 700
Max. výška vyklápění	mm	2 808
Max. nosnost	kg	1 880
Ventil třetí funkce		volitelně
Tlumič rázů nakladače		volitelně
Hydraulický paralelogram		standardně

Výrobce si vyhrazuje právo provést technické změny bez předchozího oznámení. Předkládaný prospekt slouží výhradně jako popis.

Razítko prodejce nebo servisního střediska

K.B.T. PROFTECH s.r.o.

Košťálkova 1527
266 01 Beroun
info@kubota.cz

www.kubota.cz